

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYCRN44200P

Настенный шкаф Spacial CRN с монтажной платой 400x400x200

Код EAN : 3606480212390



Основные характеристики

Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial CRN
Область применения	Универсальный
Category	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	400 мм
Номинальная ширина шкафа	400 мм
Номинальная глубина шкафа	200 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 дверь с замком 1 монтажная плата
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной

Дополнительные характеристики

Body type	Стороны сделаны из одинарной секции Задняя часть из двойного сварного профиля
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	Угол открытия 180° (120 °)
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами Cable gland plate by screws Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Шкаф: сталь Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием

Обработка поверхности	Шкаф: эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф: серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208
Сертификаты	UL cUL DNV-GL
Масса продукта	8,6 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	8,361 кг
Высота упаковки 1	21,5 см
Ширина упаковки 1	41 см
Длина упаковки 1	41,5 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	Декларация REACh
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---