

Разъединители, Тип ВКД



Сертификат
CE

Технические данные

Число полюсов	1, 2, 3, 4 полюса	
Сертификация	SEMKO CB, SABS	
Стандарт	IEC 60947-3	
Номинальный ток, I_n	40, 50, 63, 80, 100, 125A	
Номинальное напряжение	230/415В переменного тока	
Электрическая стойкость	40, 50, 63, 80, 100A	1,500 операций
	125A	1,000 операций
Тип разъема	Лепесткового типа	
Мощность разъема	Кабели до 50мм ²	
Установка	Установка на 35мм кронштейне DIN	
Ширина	17.5мм на полюс	

№ по каталогу

полюс	I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
1P	40A	BKD-40-1	06110012R0	120
	50A	BKD-50-1	06110013R0	120
	63A	BKD-63-1	06110083R0	120
	80A	BKD-80-1	06110084R0	120
	100A	BKD-100-1	06110085R0	120
	125A	BKD-125-1	06110114R0	120

полюс	I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
2P	40A	BKD-40-2	06120304R0	60
	50A	BKD-50-2	06120305R0	60
	63A	BKD-63-2	06120247R0	60
	80A	BKD-80-2	06120248R0	60
	100A	BKD-100-2	06120249R0	60
	125A	BKD-125-2	06120306R0	60

полюс	I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
3P	40A	BKD-40-3	06130092R0	40
	50A	BKD-50-3	06130093R0	40
	63A	BKD-63-3	06130063R0	40
	80A	BKD-80-3	06130064R0	40
	100A	BKD-100-3	06130065R0	40
	125A	BKD-125-3	06130094R0	40

полюс	I_n	Модель	№ по каталогу	В упаковке (шт.)
4P	40A	BKD-40-4	06140185R0	30
	50A	BKD-50-4	06140186R0	30
	63A	BKD-63-4	06140130R0	30
	80A	BKD-80-4	06140131R0	30
	100A	BKD-100-4	06140132R0	30
	125A	BKD-125-4	06140187R0	30