

Технические характеристики продукта

Характеристики

NSYS3D8625P

Настенный шкаф Spacial S3D с монтажной платой 800x600x250

Код EAN : 3606480158964



Основные характеристики

Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial S3D
Application	Универсальный
Category	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	800 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	250 мм
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 монтажная плата 1 дверь с замком 1 плата кабельного ввода

Дополнительные характеристики

Body type	Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус
Количество дверей	Лицевая панель: 1 дверь (-и)
Открытие двери	Угол открытия 180° (120 °)
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Шкаф: сталь Монтажная плата: сталь с гальваническим покрытием

Обработка поверхности	Шкаф: эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Шкаф: серый (RAL 7035)
Стандарты	МЭК 62208
Сертификаты	GL BV UL cUL DNV LR
Масса продукта	27,8 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты NEMA	NEMA 4X/13
Степень ударостойкости IK	IK10 в соответствии с МЭК 62262
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	28,431 кг
Высота упаковки 1	30 см
Ширина упаковки 1	61 см
Длина упаковки 1	81 см

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

Contractual warranty

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---